

- 2 Zylinder V-Motor, ausgestattet mit: Alarm bei niedrigem Ölstand mit automatischer Motorabschaltung
- Luftgekühlter OHV-Kopfventil
- Einfacher und schneller manueller Start

- Geringer Wartungsaufwand und niedriger Verbrauch
- 32 mm Stahlgehäuse
- Die kräftige Lichtmaschine liefert 100% der dreiphasigen und einphasigen Leistung über den Wahlschalter. Lichtmaschine aus 100% Kupfer

- Hochbeständiger Silentblock
- Räder-Kit inklusive



VGG15000LEKT

15 KW



VGG20000LEKT

20,6 KW



MODELLE

VGG15000LEKT

VGG20000LEKT

Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	10 kW (230V) / 13,5 kVA (400V)	13,5 kW (230V) / 18,75 kVA (400V)
Maximale Leistung	10 kW (230V) / 15 kVA (400V)	15 kW (230V) / 20,6 kVA (400V)
Stromstärke	47 A (230V) / 18 A (400V)	65,2 A (230V) / 29,8 A (400V)
Anschlüsse	63 A (230V) / 32 A (400V)	63 A (230V) / 32 A (400V)
Tankinhalt	22,5 L	22,5 L
Betriebsdauer bei 75% Leistung	5 h	3,5 h
Geräuschpegel Abstand 7M(DB)	80 dBA	80 dBA
Motor	2V80FD	2V90FD
Motortyp	Benzin	Benzin
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch
Hubraum	764 cc	999 ccc
Lichtmaschine	ALT12-T	ALT15-T
Leistung	12 kW	15kW
Spannungsregulierung	Bürste / AVR	Bürste / AVR
Gewicht	190 Kg	205 Kg
Abmessungen	1100x640x790 mm	1100x640x790 mm

Zubehör für alle Modelle

AC-ATS-3 Pins-3000

AC-ATS-W-80A-3 (einphasig)

AC-ATS-W-40A-3 (dreiphasig)

AC-T20 (Programmiergerät T20)

AC-RC300-3000 (Fernsteuerung, max.300m)



ATS-Anschluss



Programmiergerät T20



ATS BOX-Schalttafel



Fernsteuerung RC300-3000



Transport-Set (Räder + Griffe)