

- Luftgekühlter 4-Takt-Dieselmotor mit direkter Kraftstoffeinspritzung
- Alarm bei niedrigem Ölstand mit automatischer Motorabschaltung
- Doppelter Stützfuß zur Reduzierung von Vibrationen
- Großer Öltank

- Vorbereitet für Signalstart
- Direkteinspritzsystem
- Kompakt, einfach zu installieren, wartungsarm mit geringem Kraftstoffverbrauch
- Elektrostarter mit WARTUNGSFREIER BATTERIE INBEGRIFFEN

- Lichtmaschine mit voller Leistung, bei V8000SE-T liefert 100% dreiphasigen und einphasigen Strom über den gesamten Sektor



V6100SE

5,3 KW



152 KG

V6100SE-3

6,6 KW



152 KG

V8000SE-T

5,3 KW



152 KG

MODELLE	V6100SE	V6100SE-3	V8000SE-T
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)
Maximale Leistung	5,3 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	7,9kVA (400) / 6,0 kW (230)
Spannung	230 V	400 / 230	400 / 230
Anschlüsse	1x 16A / 1x 32A	1x 32A (400V) PCE CEE 5P / 1x32A (230V)	1x16A (400V) PCE CEE 5P/1x 2A (230V)
Lichtmaschine	A5S	A5S-3	A6T
Typ der Lichtmaschine	AVR	AVR	AVR
Motor	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Modell	D400E	D400E	D500E
Typ	Diesel	Diesel	Diesel
Hubraum	418 cc	418 cc	498 cc
Leistung	10 PS	10 PS	12 PS
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Tankinhalt	12 L	12 L	12 L
Geräuschpegel Abstand 7M(DB)	72 dB	72 dB	72 dB
Abmessungen	920x520x760 mm	920x520x760 mm	920x520x760 mm
Gewicht	152 Kg	152 Kg	152 Kg

Zubehör für alle Modelle



ATS-Anschluss



Programmiergerät T20



ATS BOX-Schalttafel



Fernsteuerung RC300-3000



Service-Kit