

- 4-Takt-Dieselmotor, luftgekühlt, mit Direkteinspritzung.
- DIREKTEINSPRITZUNG.
- ALARM BEI NIEDRIGEM ÖLSTAND MIT AUTOMATISCHER MOTORABSCHALTUNG.
- Doppelter Stützfuß zur Reduzierung von Vibrationen.
- Vorbereitet für Signalstart.

- Kompakte, einfache Installation mit geringem Wartungsaufwand und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
- Elektrischer Start mit wartungsfreier INKLUSIVE WARTUNGSFREIER BATTERIE.
- Großer Kraftstofftank.
- Direktes Einspritzsystem.

- Der VOLLEISTUNGALTERNATOR im V8000LE-T liefert über den Wahlschalter 100 % der dreiphasigen und einphasigen Leistung.



V6100XE

5,5 KW



114 KG

V6100XE-3

6,6 KW



114 KG

V8000LE-T

8,1 KW



112 KG

MODELL	V6100XE	V6100XE-3	V8000LE-T
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA / 6,0 kVA
Maximale Leistung	5,5 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	8,1 kVA / 6,5 kVA
Spannung	230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
Anschluss	2x Schuko 16 A	1x PCE5p (16A) / 1X 16A (220)	1x PCE5p (400) / 1X 32A (230)
Generator	A5S	A5S-3	A6T
Alternator Typ	AVR	AVR	AVR
Motor	4- Takt	4- Takt	4- Takt
Modell	D400E	D400E	D500E
Typ	Diesel	Diesel	Diesel
Anzeige	418 cc	418 cc	498 cc
Leistung	10 PS	10 PS	10 PS
Startart	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch
Tankinhalt	14 L	14 L	14 L
Maße	720x480x600 mm	720x480x600 mm	720x480x600 mm
Gewicht	114 Kg	114 Kg	112 Kg

Zubehör für alle Modelle

AC-ATS-3 Pins-3000 / AC-ATS-3 Pins-3000

AC-ATS12-P (Einphasig) / AC-ATS12-P (single-phase)

AC-ATS12-3P (Dreiphasig) / AC-ATS12-3P (Three-phase)

AC-T20 (Programm T20) / AC-T20 (Program T20)

AC-KIT Räder (nur offene Generatoren) / AC-KIT wheels (only open generators)

AC-RC300-3000 (Fernsteuerung, max.300m)/AC-RC300-3000 (Remote control, max.300m)



ATS-Anschluss



Programmiergerät T20



ATS BOX-Schalttafel



Fernsteuerung RC300-3000



Transport-Set (Räder + Griffe)